

vinylex



تاسیس: ۱۳۴۷


وینیفلکس

کفپوش استریپ FV

3.0
mm



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124



ISO 9001

3311

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant



vinyflex[®]



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفیوش استریپ FV

3.0
mm



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124



ISO 9001

3312



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش



vinyflex®



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلیکس

کفیوش استریپ FV

3.0
mm



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124



ISO 9001

3316

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

vinylex



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفیوش استریپ FV

**3.0
mm**



esq
ISO 9001

3317

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۱۵/۲۴ × ۹۱/۴۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

vinyflex®



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفیوش استریپ FV

3.0
mm



مطلق استاندارد ملی
INSO 18124



ISO 9001

3318

ضخامت = ۳ میلی متر

متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی متر

دارای پوشش PU

بدون نیاز به واکس و پولیش



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

vinylex



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفیوش استریپ FV

3.0
mm



ESQ
ISO 9001

3319



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش

vinyflex®



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفیوش استریپ FV

3.0
mm



CSQ
ISO 9001

3320

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متر از داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant



vinyflex®



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفیوش استریپ FV

3.0
mm



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124



ISO 9001

3321



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

ضخامت = ۳ میلی متر

متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی متر

دارای پوشش PU

بدون نیاز به واکس و پولیش



vinyflex®



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفپوش استریپ FV

3.0
mm



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124

CSQ
ISO 9001

3322



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش



vinylex



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفیوش استریپ FV

**3.0
mm**



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124



ISO 9001

3323



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش



vinylex[®]



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفیوش استریپ FV

3.0
mm



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124

esq
ISO 9001

3325

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

vinyflex



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفیوش استریپ FV

3.0
mm



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124



ISO 9001

3326



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant

■ ضخامت = ۳ میلی‌متر

■ متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

■ ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی‌متر

■ دارای پوشش PU

■ بدون نیاز به واکس و پولیش

vinyflex®



تاسیس: ۱۳۴۷

وینیفلکس

کفپوش استریپ FV

3.0
mm



مطابق استاندارد ملی
INSO 18124

esq
ISO 9001

3327

ضخامت = ۳ میلی متر

متراژ داخل جعبه = ۳/۳۴ متر مربع

ابعاد = ۹۱/۴۴ × ۱۵/۲۴ سانتی متر

دارای پوشش PU

بدون نیاز به واکس و پولیش



Wear resistant



Slip resistant



Performance 3
PU coating



Chemical
resistant



Flame resistant